

**Ausschreibungstexte Niederspannungsstromwandler 3-polig. Stand: 01.03.2011**

<p><b>Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 25 mm, Übersetzung 60/5 A</b>  <b>Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 75 mm x 60 mm</b>  <b>Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 15 mm</b>  <b>Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 14,5 mm</b>  <b>Übersetzung: 60/5 A</b>  <b>Leistung: 2 VA, bei Kl. 3, 1 VA bei Kl. 1</b>  <b>Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung</b>  <b>Aufklappbare Klemmenabdeckung</b>  <b>Artikelnummer: M3N1-25-60/5</b>  <b>Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH</b></p>
<p><b>Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 25 mm, Übersetzung 100/5 A</b>  <b>Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 75 mm x 60 mm</b>  <b>Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 15 mm</b>  <b>Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 14,5 mm</b>  <b>Übersetzung: 100/5 A</b>  <b>Leistung: 2.5 VA, bei Kl. 3, 1.5 VA bei Kl. 1</b>  <b>Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung</b>  <b>Aufklappbare Klemmenabdeckung</b>  <b>Artikelnummer: M3N1-25-100/5</b>  <b>Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH</b></p>
<p><b>Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 25 mm, Übersetzung 125/5 A</b>  <b>Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 75 mm x 60 mm</b>  <b>Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 15 mm</b>  <b>Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 14,5 mm</b>  <b>Übersetzung: 125/5 A</b>  <b>Leistung: 2.5 VA, bei Kl. 3, 1.5 VA bei Kl. 1</b>  <b>Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung</b>  <b>Aufklappbare Klemmenabdeckung</b>  <b>Artikelnummer: M3N1-25-125/5</b>  <b>Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH</b></p>
<p><b>Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 25 mm, Übersetzung 150/5 A</b>  <b>Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 75 mm x 60 mm</b>  <b>Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 15 mm</b>  <b>Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 14,5 mm</b>  <b>Übersetzung: 150/5 A</b>  <b>Leistung: 2.5 VA, bei Kl. 3, 1.5 VA bei Kl. 1, 1.5 VA bei Kl. 0,5</b>  <b>Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung</b>  <b>Aufklappbare Klemmenabdeckung</b>  <b>Artikelnummer: M3N1-25-150/5</b>  <b>Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH</b></p>
<p><b>Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 25 mm, Übersetzung 160/5 A</b>  <b>Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 75 mm x 60 mm</b>  <b>Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 15 mm</b>  <b>Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 14,5 mm</b>  <b>Übersetzung: 160/5 A</b>  <b>Leistung: 2.5 VA, bei Kl. 3, 1.5 VA bei Kl. 1, 1.5VA bei Kl. 0,5</b>  <b>Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung</b>  <b>Aufklappbare Klemmenabdeckung</b>  <b>Artikelnummer: M3N1-25-160/5</b>  <b>Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH</b></p>

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 35 mm, Übersetzung 100/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 21 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 100/5 A**  
**Leistung: 2 VA, bei Kl. 3, 1 VA bei Kl. 1**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-35-100/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 35 mm, Übersetzung 125/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 21 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 125/5 A**  
**Leistung: 2.5 VA, bei Kl. 3, 1.5 VA bei Kl. 1**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-35-125/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 35 mm, Übersetzung 150/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 21 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 150/5 A**  
**Leistung: 2.5 VA, bei Kl. 3, 1.5 VA bei Kl. 1**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-35-150/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 35 mm, Übersetzung 160/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 21 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 160/5 A**  
**Leistung: 2.5 VA, bei Kl. 3, 1.5 VA bei Kl. 1, 1.5VA bei Kl. 0.5**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-35-160/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 35 mm, Übersetzung 200/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 21 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 200/5 A**  
**Leistung: 2.5 VA, bei Kl. 3, 1.5 VA bei Kl. 1, 1.5VA bei Kl. 0.5**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-35-200/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 35 mm, Übersetzung 250/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 25 mm x 21 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 250/5 A**  
**Leistung: 2.5 VA, bei Kl. 3, 1.5 VA bei Kl. 1, 1.5VA bei Kl. 0.5**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-35-250/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 45 mm, Übersetzung 250/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 31 mm x 31 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 250/5 A**  
**Leistung: 2.5 VA, bei Kl. 3, 1.5 VA bei Kl. 1, 1.5VA bei Kl. 0.5**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-45-250/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 45 mm, Übersetzung 300/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 31 mm x 31 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 300/5 A**  
**Leistung: 3.75 VA, bei Kl. 3, 2.5 VA bei Kl. 1, 2.5VA bei Kl. 0.5**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-45-300/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 45 mm, Übersetzung 400/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 31 mm x 31 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 400/5 A**  
**Leistung: 3.75 VA, bei Kl. 3, 2.5 VA bei Kl. 1, 2.5VA bei Kl. 0.5**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-45-400/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 45 mm, Übersetzung 500/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 31 mm x 31 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 500/5 A**  
**Leistung: 3.75 VA, bei Kl. 3, 2.5 VA bei Kl. 1, 2.5VA bei Kl. 0.5**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-45-500/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 45 mm, Übersetzung 600/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 31 mm x 31 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 600/5 A**  
**Leistung: 3.75 VA, bei Kl. 3, 2.5 VA bei Kl. 1, 2.5VA bei Kl. 0.5**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-45-600/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**

**Niederspannungsstromwandler 3-polig, Polmittenabstand 45 mm, Übersetzung 630/5 A**  
**Außenabmessungen (ohne Befestigungen): H x B x T = 80 mm x 105 mm x 38 mm**  
**Innenabmessungen: 3 x 31 mm x 31 mm**  
**Maximale Abmessung je Leiter: H x B = 24,5 mm x 20,5 mm**  
**Übersetzung: 630/5 A**  
**Leistung: 3.75 VA, bei Kl. 3, 2.5 VA bei Kl. 1, 2.5VA bei Kl. 0.5**  
**Inkl. Fuß-, Sammelschienen- und DIN-Tragschienenbefestigung**  
**Aufklappbare Klemmenabdeckung**  
**Artikelnummer: M3N1-45-630/5**  
**Lieferant: Tyco Electronics Raychem GmbH**